


System	Lithium-Manganese Dioxide
Shelf Life (Coding)*	10 years
Nominal Voltage [V]	9
Typical Capacity C [mAh]	1150 (discharge with high-resistance)
Permissible Temperature Range	- 20 °C ... 50 °C
Weight, approx. [g]	41

Dimensions [mm] min: max:

A	46.5	49.0
D	-	46.4
E	12.45	12.95
O	24.5	26.5
P	15.5	17.5

Typical Capacities (at 20°C)



Discharge Type	Load	End Voltage[V]	7.5
24H/D,7D/W – 1S/H,24H/1D	10000Ω 620Ω	Time [h]	1250
Smoke Detector			
Discharge Type	Load	End Voltage[V]	5.4
1H/D,7D/W	270 Ω	Time [h]	37
Toy			
Discharge Type	Load	End Voltage[V]	5.4
2H/D,7D/W	620 Ω	Time [h]	87
Radio			

No publication or circulation of data to third parties without consent of VARTA Consumer Batteries

* In consideration of typical loss of capacity at storage and application.

LITHIUM

VARTA ULTRA LITHIUM liefert die beste Lösung für ultimative Bedürfnisse.



Rauchmelder



Funkgeräte



Hält extremen Temperaturen stand

Information

- Professionelle Energie für Rauchmelder, Walkie-Talkies etc.
- Für extreme Temperaturen geeignet
- VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren

Artikeldetails

Bestellnummer	06122 301 401
UVP (inkl. MwSt.)	11,99 EUR
Zolltarifnummer	85065090
Ursprungsland	China
Andere	U9VLBP, 1604LC
System	Lithium
Volt	9,0
Verbrauchereinheit	1
Verpackungsinformation	Einzelblister

GTIN / EAN

4 0 0 8 4 9 6 6 7 5 2 6 5

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 675265	80,0	19,0	120,0	0,041
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 675272	95,0	126,5	83,0	0,441
VSK (Versandkarton)	50	40 08496 675289	134,0	426,0	101,0	2,299
PAL (Palette)	6500	40 08496 675296	800,0	1200,0	1160,0	319,870
Lagen / Palette	10	Versandkarton / Lage	13	Versandkarton / Palette	130	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	10					

Generiert am 18.02.2018, 09:05, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
 Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
 nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
 Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4