

- SET 2-Loch Antennen-Dose (TV/Radio) 1db
- Stich-/Enddose mit AP Rahmen + Abdeckung
- Universal-Antennendose für BK-Anlagen und Rundfunk.
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 5-1000 MHz (BK)
- 75 Ohm
- RoHS-konform

- Antenna wall socket (TV/Radio) 1db
- End wall socket incl. cover + frame
- Universal antenna wall socket for BK systems and radio
- suitable for digital channel and back channel
- 5-1000 MHz (BK)
- 75 Ohm
- RoHS compliant



	Anschluss connection	Frequenzband (MHz) wave band (MHz)	Dämpfung (dB) attenuation (dB)
Anschlussdämpfung <i>tap loss</i>	IN-OUT	5 - 1000	1
	RADIO	88 - 108	2
	TV	5 - 86 125 - 1000	1.5 2
Entkopplung <i>isolation</i>	RADIO	88 - 108	20
	TV	5 - 86	20
		125 - 1000	20
Rückflusdämpfung <i>reflection loss</i>	RADIO	88 - 108	15
		5 - 86	15
	TV	125 - 1000	14

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	06.12.2010	tf	SAT AD 02-01 SET white <b>wentronic</b>	
		gepr.:	06.12.2010	tf		
		Norm.:			Zeichnungs-Nr.:	von
					68851	