



| Color L(m) | Orange | Aqua | Violet |
|---------------|--------|-------|--------|
| 0.5 | 96140 | 95782 | 95942 |
| 1 | 96141 | 95783 | 95943 |
| 2 | 96142 | 95784 | 95944 |
| 3 | 96143 | 95785 | 95945 |
| 5 | 96144 | 95786 | 95946 |
| 7.5 | 96145 | 95787 | 95947 |
| 10 | 96146 | 95788 | 95948 |
| 15 | 96147 | 95789 | 95949 |
| 20 | 96148 | 95790 | 95950 |

- LWL Netzkabel LC-SC
- Multimode (50/125µ) Duplex
- Anschluss 1, Typ: LC-Stecker
- Anschluss 2, Typ: SC Stecker
- Knickschutz: ja
- Durchmesser LWL-Kern: 25µm
- Durchmesser LWL-Mantel: 125µm
- Typ: Duplex
- Material Außenmantel: PU (LSZH)
- Druckfestigkeit: 1.000N
- Betriebstemperatur von/bis(°C): -20 ~ +60
- Steckmaterial: Kunststoff
- Eingangsdämpfung: <=0.3dB
- RoHS-konform

- Fiber optical network cable LC-SC
- Multimode (50/125µ) duplex
- Connection 1, Type: LC plug
- Connection 2, Type: SC plug
- Kink protection: yes
- Diameter LWL core: 25µm
- Diameter LWL jacket: 125µm
- Type: Duplex
- Jacket material: PU (LSZH)
- Compressive strength: 1,000N
- Operation temperature from/to(°C): -20 ~ +60
- Plug material: Plastics
- Insertion loss: <=0.3dB
- RoHS compliant

Änderungen

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--|------------|------|---------------------|--|--|--|--|---------|--|
| Datum | | Name | | gez.: | Datum | Name | Bezeichnung | | | | | Blatt | |
| | | | | gepr.: | 30.05.2013 | tf | LWL Netzkabel LC-SC | | | | | 900bay® | |
| | | | | Norm: | 30.05.2013 | tf | | | | | | | |
| | | | | Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | Zeichnungs-Nr.: | | | | | von | |